

**БО-ЭНЕРГО**

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

Эл. адрес: office@bo-energo.ruВеб сайт: www.bo-energo.ru

Тел./факс: +7(495)128-42-58

Опросный лист Анализатор растворенных газов «Лазер»

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Наименование организации:			
Контактное лицо:			
Телефон:		Моб. телефон:	
Email:			
Страна:			
Город:			
Адрес:			

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Модификация газоанализатора	<input type="checkbox"/> 5 газов (C ₂ H ₂ , CH ₄ , C ₂ H ₄ , C ₂ H ₆ , H ₂)	
	<input type="checkbox"/> 5 газов (H ₂ , CH ₄ , C ₂ H ₂ , C ₂ H ₄ , C ₂ H ₆)	
	<input type="checkbox"/> 7 газов (C ₂ H ₂ , CO, CO ₂ , CH ₄ , C ₂ H ₄ , C ₂ H ₆ , H ₂)	
	<input type="checkbox"/> 9 газов (H ₂ , CH ₄ , C ₂ H ₂ , C ₂ H ₄ , C ₂ H ₆ , CO, CO ₂ , O ₂ , N ₂)	
	<input type="checkbox"/> Включить в поставку внешний датчик влажности масла	
	<input type="checkbox"/> Комплект подогрева маслопровода (<i>рекомендация по эксплуатации при отрицательных температурах</i>)	
Первичная метрологическая поверка	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Упаковка оборудования	<input type="checkbox"/> Стандартная от производителя (<i>для хранения в закрытых или других помещениях 2С ГОСТ 15150-69</i>)	<input type="checkbox"/> Иные требования (<i>прописать</i>) _____ _____
Гарантия	<input type="checkbox"/> Стандартная от производителя 12 месяцев	<input type="checkbox"/> Иные гарантийные требования (<i>прописать</i>) _____ _____

3. УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ

Климатическое исполнение	<input type="checkbox"/> -40°C...+40°C <input type="checkbox"/> -60°C...+40°C <input type="checkbox"/> -40°C...+55°C
Максимальное расстояние от бака до газоанализатора	<input type="checkbox"/> до 10м <input type="checkbox"/> от 10 до 20м <input type="checkbox"/> Иное (<i>прописать</i>)



Масляный фитинг	<input type="checkbox"/> 10 мм (внутренний диаметр трубки 7-8 мм на максимальное расстояние 10 метров).	<input type="checkbox"/> 8мм (внутренний диаметр трубки 5-6 мм на максимальное расстояние 5 метров).
Фланцы и переходники включены в комплект поставки	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Стойка оборудования	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет

4. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСФОРМАТОРЕ

Производитель			
Модель			
Число фаз	<input type="checkbox"/> 1 фаза	<input type="checkbox"/> 3 фазы	
Тип трансформатора			
Количество баков	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3+ резервный
Номинальная мощность, кВА			
Минеральное масло	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Будет ли подключаться устройство к локальной сети подстанции через Ethernet	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
---	-----------------------------	------------------------------

Если да:

Тип подключения	<input type="checkbox"/> ВОЛС	<input type="checkbox"/> Витая пара
Какой протокол предполагается использовать для передачи данных и управления	<input type="checkbox"/> Modbus TCP <input type="checkbox"/> HTTP/HTTPS <input type="checkbox"/> IEC 61850 <input type="checkbox"/> Иное (прописать) _____	



Если нет:

Последовательный интерфейс	<input type="checkbox"/> RS232	
	<input type="checkbox"/> RS485	
Протокол передачи данных	<input type="checkbox"/> Modbus RTU	<input type="checkbox"/> Иной (прописать) _____

6. УСЛУГИ

ППО	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
ШНР	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
ПНР	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Инструктаж	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет

7. ПРИМЕЧАНИЯ

--

8. ЗАПОЛНИТЬ И НАПРАВИТЬ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Пожалуйста, заполняйте опросный лист предельно аккуратно – технико-коммерческое предложение будет сформировано на основании предоставленной Вами информации.

ООО «БО-ЭНЕРГО.АСТС»

Эл. адрес: energo@bo-energo.ru

Веб сайт: www.bo-energo.ru

Тел./факс: +7(495)128-42-58